

KRONbuild®

Очиститель монтажной пены KRONbuild представляет собой смесь растворителя с пропеллентом (газом-вытеснителем), выпускаемую из аэрозольного баллона с помощью распылителя или пистолета для профессиональных монтажных пен.

Характеристики продукта

Очиститель монтажной пены KRONbuild эффективно удаляет незатвердевшую монтажную пену с клапанов пистолетов, клапанов баллонов, рабочих поверхностей и одежды.

Область применения:

- очистка клапанов баллонов и адаптеров пистолетов;
- удаление остатков неотвердевшей пены;
- очистка и обезжиривание стеклянных и металлических поверхностей перед нанесением пены или герметика;

Технические данные:

Объем баллона (мл)	650
Номинальный объем (мл)	500
Состав	Дихлорметан, пропан, бутан

Инструкция по применению

1. Ручная чистка

Установить наконечник на клапан очистителя. Распылить очиститель на свежие пятна пены/клея. Загрязнения удалить сухой тряпкой.

2. Очистка пистолета

Выкрутить из пистолета баллон с пеной/клеем. Нажать на рычаг пистолета, чтобы удалить все остатки пены/клея. Разместить приложенный наконечник на клапан очистителя. Сбрызнуть очистителем клапан баллона и адаптер пистолета. Снять наконечник и накрутить пистолет на баллон с очистителем. Несколько раз потянуть за рычаг пистолета. Действие повторять до полной очистки пистолета с пены/клея.

Важно!

Содержимое баллона находится под давлением. Не прокалывайте и не сжигайте. Не размещайте в горячей воде или вблизи радиаторов, печей или других источников тепла.

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе используйте непромокаемые перчатки, защитные очки и подходящую рабочую одежду. Перед использованием любого продукта прочитайте все инструкции и информацию по безопасности. Продукт не содержит формальдегида.



Советы по безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте

Держать в вертикальном положении

Укрывать от прямых солнечных лучей

Не подвергать воздействию температуры, превышающей +50 °С

Не прокалывать и не поджигать даже после использования

Не курить во время всей работы

По соображениям безопасности, пожалуйста, надевайте защитные перчатки, а также защитные очки перед использованием очистителя KRON build®.

Хранение продукта

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +35 °С. Держать вдали от открытого пламени. Избыточное тепло может вызвать преждевременное старение компонентов, что приводит к сокращению срока хранения.

Срок годности 24 месяца.

Условия транспортировки

Температурный режим транспортировки - от -25°С до +50°С.